



Pulidora de órbita aleatoria

PO5000C 125mm(5")

PO6000C 150mm(6")


Versátil para diversas operaciones de pulido

desde la eliminación de rasguños hasta acabados finos.



Control de doble acción

Pulido áspero




Modo de rotación forzada

Acción orbital con rotación forzada de la almohadilla para el pulido áspero tal como eliminación del rasguño.



Pulido fino



Modo de rotación libre

Acción orbital con rotación libre de la almohadilla para acabados finos.

Medidas de prevención exhaustivas para el pulido de autos libre de rasguños

Soporte de herramienta con elastómero



La herramienta puede ser puesta al revés sobre la carrocería del auto sin dañarla gracias al soporte de elastómero

Cable de alimentación eléctrica



PO6000C
150 mm



Cubierta de polvo ventilada de goma Desmontable

Evita que las fibras de lana entren en el motor



Maniobrabilidad seleccionable por aplicaciones

Empuñadura delantera + Empuñadura principal

Fácil agarre delantero para trabajos del capó y trabajos laterales



Empuñadura lateral + Empuñadura principal

Disponibles agarre lateral (opcional)



Empuñadura principal



Marcación rápida variable y gatillo



La configuración de RPM en la posición completa del gatillo es fácil mediante una marcación de velocidad variable. El control de velocidad variable por gatillo permite ajustar RPM durante el funcionamiento.

Accesorios

Almohadilla

(Engancha y enlaza)



| Tamaño | No. de partes | No. de partes |
|--------|---------------|---------------|
| 100mm | 197926-6 | 197925-8 |
| 125mm | 197923-2 | 197922-4 |
| 150mm | 197929-0 | 197928-2 |

Almohadilla de esponja

(Engancha y enlaza)

(Para recubrimiento de cera)



| Tamaño | No. de partes | No. de partes |
|--------|---------------|---------------|
| 100mm | 197912-7 | 197893-5 |
| 125mm | 794558-6 | - |
| 150mm | 197914-3 | 197894-3 |

Almohadilla de lana

(Engancha y enlaza)

(Para pulidura de alto brillo)



| Tamaño | No. de partes | No. de partes |
|--------|---------------|---------------|
| 100mm | 197918-5 | 197896-9 |
| 125mm | 197920-8 | 197897-7 |

Almohadilla de fieltro

(Engancha y enlaza)

(Para remover la cera)



| Tamaño | No. de partes | No. de partes |
|--------|---------------|---------------|
| 100mm | 197916-9 | 197895-1 |
| 125mm | 196152-4 | - |

Pulidora de órbita aleatoria

PO6000C 150 mm

318

| | | |
|--|---------------------|----------------------------------------------------|
| | Doble aislamiento | PO6000C |
| | Velocidad variable | 900W |
| | Velocidad constante | Diámetro de almohadilla 150 mm |
| | Arranque suave | Órbitas Por Minuto (OPM) 0 - 6.800 |
| | Engancha y enlaza | Carreras Por Minuto (CPM) 0 - 13.600 |
| | | Velocidad sin carga (RPM) 0 - 780 |
| | | Diámetro de órbita 5,5 mm |
| | | Nivel de vibración Polishing: 7,0 m/s ² |
| | | Nivel de presión sonora 83 dB(A) |
| | | Nivel de presión acústica 94 dB(A) |
| | | Dimensiones (L x A x A) 451x148x126mm |
| | | Peso neto 2,8 kg |
| | | Cable de alimentación eléctrica 4,0 m |

Equipo básico : Consultar web.