

Hidrolimpiadoras autoaspirantes HW1300 / HW1200

Fácil ajuste de la presión y función autoaspiración.



2 velocidades Enrollador de manguera HW1300

Respeta el medio ambiente, al reducir la cantidad de agua utilizada.*



Utiliza menos del 80% de agua

que una manguera de jardín.





Modo de bajo nivel de ruido.

HW1300



Hidrolimpiadroras de alta presión.



HW1300

2 velocidades.

Enrollador de manguera.

La manguera de alta presión se puede enrrollar para una preparación del trabajo o una limpieza más fácil y rápida.

Presión máxima

130 bar

Flujo máximo

450 L/h









Función de ajuste de la presión,

de forma rápida y sencilla, tan solo girando la boquilla.

Variedad de opciones.

HW1300

HW1200

Lanza con regulador de presión

HW1300

No solo permite lavado a alta presión, si no que también tiene la opción de baja presión para lavar cristales, aire acondicionado, coches, etc...

Alta presión

HW1200

Baja presión

Función autoaspiración.

Manguera de aspiración.





Pistola.

Lanza con regulador tipo abanico.

Lanza turbo, con boquilla rotativa.

Cepillo antisalpicadura *necesita lanza turbo.

Lanza con regulador de presión.

Lanza acodada.

Prolongador de lanzas.

Cepillo rotativo.

Cepillo universal.

Boquilla bote para detergente.



HW1200

Presión máxima
120 bar

Flujo máximo 420 L/h

Muy ligeras.

Manguera

desatascadora. aspiración.

Manguera de

HW1300	HW1200
12,7 kg	11,0 kg

Accesorios y opciones.



Hidrolimpiadoras autoaspirantes HW1300 / HW1200 HW1300 HW1200 Doble aislamiento 1.800W Potencia 1.800W Presión máxima Flujo máximo 130 bar 450 L/h 120 bar 420 L/h 450 L/h 40 °C 10 m 76 dB(A) 4,86 m/s² 292x358x830 mm 12,7 kg 5,0 m Máx. temperatura de entrada de agua Longitud de la manguera Nivel de presión sonora 40 °C 10 m 72 dB(A) 4,11 m/s² 292x358x830 mm Nivel de vibración Dimensiones (L x An x Al) Peso Cable de alimentación 11,0 kg 5,0 m Equipo básico: Consultar en la Web.

*Peso según EPTA.

Makita, S.A.